



SDH-400

**SONDA HIDRÁULICA COM
SPT AUTOMÁTICO**



(21) 3899-2064 / RJ

(11) 4614-3444 / SP

Rua García Redondo, 59 - Cachambi/RJ

www.sondadril.com.br

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO	
BQ - 700m / NQ - 450m / HQ - 280m / PQ - 160m	
CABEÇOTE HIDRÁULICO	
1ª Marcha	8.600 Nm / 145 RPM
2ª Marcha	4.600 Nm / 270 RPM
3ª Marcha	2.150 Nm / 585 RPM
4ª Marcha	1.200 Nm / 1.050 RPM
MOTOR DIESEL - MWM 229-4T	
Potência	105 CV @ 2.200 RPM
LANÇA E SISTEMA DE AVANÇO	
Curso de Avanço do Cabeçote	4.000 mm
Força de Retração	7.850 Kgf
Força de Pull-Down	5.500 Kgf
COMPONENTES	
Bomba de Lama BW 150	150 L/min
Guincho Principal	12.000 Kgf
Guincho Wireline	Capacidade - 400 m
SPT Automático	75 Cm - 65 Kg
Patolas de Nivelamento Hidráulico	Revestidas
DIMENSÕES	
Largura x Comprimento x Altura	2.240 x 5.664 x 2.776 (mm)
Peso	7.500 kg

