



CARRETINHA SPT DRILL



(21) 3899-2064 / RJ

(11) 4614-3444 / SP

Rua García Redondo, 59 - Cachambi/RJ

www.sondadril.com.br

CARRETINHA SPT DRILL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CABEÇOTE HIDRÁULICO ROTATIVO	
Motor OMH400	Torque 90 Kgf.m - RPM de 0 a 200
Motor OMH200	Torque 45 Kgf.m - RPM de 0 a 400
Capacidade de Perfuração	Revestimento 2.1/2" - 50 m
SPT AUTOMÁTICO ARTICULADO	
Peso de impacto	65 Kg
Altura de Queda	75 Cm
Contador de Golpes Digital	-
MOTOR DIESEL BRANCO	
Potência	22 CV
SISTEMA HIDRÁULICO	
Bomba de Pistão de Vazão Variável	28 L/min @ 1.000 RPM
Pressão de Trabalho	180 Bar
Controle de Pressão de Avanço	Ajustável
COMPONENTES	
Patolas de Nivelamento	Manual
Morsa Hidráulica Simples	Até 4.1/2"
Guincho Principal	Até 3.000 Kg
BOMBA D'ÁGUA S120	
Vazão	120 L/min
Pressão de Trabalho	20 a 45 Bar
Motor Branco 13 CV	Diesel
DIMENSÕES	
Largura x Comprimento x Altura	1.900 x 3.750 x 2.100 (mm)
Peso	900 kg

